

### Serienausstattung

Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweisskonstruktion gefertigt; verzinkte, längsverstellbare Einzelachsen, wasserdichte Radnaben, 1A Qualitätsbereifung - 100 km/h-fähig, Rückfahrautomatik, tiefgebogene Quertraversen, Kugelumlaufkupplung 50mm, Windenstand mit Sicherheitsseilwinde und Stahlseil, spindelbare Längsaufgaben hinten, leichtlaufende Kielrollen, Stützrad, auszieh- und abnehmbare Lichtleiste mit Mehrfachkammerleuchten, 12 Volt Beleuchtung nach CH-Norm, Elektrostecker 13-polig

Auslieferung: Stansstad, untere Sagi

Stahl verzinkt										Aluminium					
					ECO-Line	CLASSIC-Line	COMFORT-Line			CLASSIC-Line			COMFORT-Line		
	Standard Anhängerlänge	Standard Rahmenlänge	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	Preis in CHF	Preis in CHF	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	Preis in CHF	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	Preis in CHF	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	Preis in CHF
Monoachse	5.4-6.0 m	5.0 m	B1000M	760 kg	3'040.00	3'710.00	B1000MA4	730 kg	4'440.00	B1000MAL	780 kg	6'120.00	B1000MALA4	760 kg	7'070.00
	5.8-6.9 m	5.4 m	B1300M	1000 kg	3'240.00	3'990.00	B1300MA4	960 kg	4'730.00	B1300MAL	1070 kg	6'570.00	B1300MALA4	1035 kg	7'530.00
	6.0-7.1 m	5.6 m	B1500M	1140 kg	3'600.00	4'410.00	B1500MM4	1110 kg	5'150.00	B1500MAL	1220 kg	7'090.00	B1500MALM4	1190 kg	8'070.00
	6.2-7.3 m	5.8 m	B1700M	1330 kg	3'880.00	4'710.00	B1700MM4	1290 kg	5'480.00	B1700MAL	1410 kg	7'380.00	B1700MALM4	1375 kg	8'360.00
	6.4-7.5 m	6.0 m	B1800M	1420 kg	3'960.00	4'820.00	B1800MM4	1390 kg	5'590.00	B1800MAL	1510 kg	7'550.00	B1800MALM4	1475 kg	8'530.00
Tandemachse	6.7-7.8 m	6.3 m	BT2000M	1570 kg	4'600.00	5'500.00	BT2000MM6	1520 kg	6'320.00	BT2000MAL	1660 kg	8'220.00	BT2000MALM6	1615 kg	9'240.00
	7.2-8.3 m	6.8 m	BT2500M	2000 kg	5'050.00	5'950.00	BT2500MM6	1960 kg	6'760.00	BT2500MAL	2100 kg	8'820.00	BT2500MALM6	2055 kg	9'720.00
	7.5-8.6 m	7.1 m	BT2700M	2170 kg	5'170.00	6'080.00	BT2700MM6	2120 kg	6'890.00	BT2700MAL	2280 kg	9'230.00	BT2700MALM6	2230 kg	10'290.00
	8.0-9.1 m	7.6 m	BT3000M	2350 kg	6'050.00	7'140.00	BT3000MM6	2310 kg	8'010.00	BT3000MAL	2520 kg	10'430.00	BT3000MALM6	2475 kg	11'490.00
	8.4-9.5 m	8.1 m	BT3500M	2810 kg	6'390.00	7'630.00	BT3500MM6	2770 kg	8'520.00	BT3500MAL	2950 kg	11'270.00	BT3500MALM6	2910 kg	12'410.00

### ECO-Line in STAHL

- Fahrgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt
- leichtlaufende Kielrollen auf fester Höhe
- vorderste Kielrolle höhenverstellbar

### CLASSIC-Line in STAHL

- Verzinkung mit Zusatzbeschichtung (Zincomet), Dekorstreifen
- leichtlaufende Polyurethan-Kielrollen rot mit höhenverstellbaren Halterungen
- Seitenstützrollen vorne, letzte Traverse längsverstellbar
- Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

### CLASSIC-Line in ALUMINIUM

- Zweischichtlackierung in weiß oder silber, andere RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich
- leichtlaufende Polyurethan-Kielrollen gelb auf höhenverstellbaren
- Alu-Druckgusshalterungen, Endkappen an der letzten Rolle
- Seitenstützrollen vorne
- Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk
- Lichtleiste aus Aluminium-Formprofil, geschützter Einbau der Mehrfachkammerleuchten

### COMFORT-Line in STAHL und ALUMINIUM

- Ausstattung wie CLASSIC jedoch:
- Winde mit Gurtband  
inkl:
- **Slipautomatik:** (bis 1300kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 Lufträdern, hinten offen, 1 tragende Kielrolle
- oder:
- **Slipmatic:** (ab 1500kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4-6 Lufträdern, hinten geschlossen, 2 tragende Kielrollen, letzte Kielrolle mit Endkappen